



Ficha de producto/*Datasheet*» CODM 45

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD /*COMPATIBILITY*

Gama 45 / *45 range*

CAPACIDAD /*CAPACITY*

Ilimitados / *No limits*

ACABADO /*COLOR RANGE*

Módulos / *Modules:*

/4 - Blanco nieve RAL 9010 / *4 - White Snow RAL 9010*

/6 - Grafito ral 7021 / *Graphite ral 7021*

Perfil / *Block:*

/9 - Aluminio anodizado / *Anodised aluminium*

COMPOSICIÓN /*COMPONENTS*

Perfil de aluminio en dos caras a 3m / *Aluminium block with 2 sides in 3m*

Tapa de aluminio de 3m (2ud) / *Aluminium cover of 3m (2ud)*

Guía de aluminio de anclaje a techo de 1,5m / *Aluminium guide for ceiling fixing of 1,5m*

Embellededor superior / *Superior trim*

Tornillería suelo (4ud) / *Floor screws (4ud)*

Zócalo / *Base*

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

De suelo a techo/*From floor to ceiling*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

Aluminio anodizado / *Anodised aluminium*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Lenthg</i>	Ancho/ <i>Width</i>
COD3M	3000	147,5	112

* Entrada para canal semicircular 85x18mm / *Semicircular trunk entry of 85x18mm*

