



## Ficha de producto/*Datasheet* >> CF STANDARD

### Características generales /*Main features*

#### COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama Standard /*Standard range*

#### CAPACIDAD / *CAPACITY*

1, 2, 3, 4, 6 módulos Standard / *1, 2, 3, 4, 6 Standard modules*

#### ACABADO / *COLOR RANGE*

Marco/ *Frame* : /4 - Blanco nieve RAL 9010 /4 - *White Snow RAL 9010*

Caja/ *Box* : /8 - Gris Ral 7011/8 - *Grey Ral 7011*

#### COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta / *box*

Marco /*frame*

Bastidor /*edging*

Tornillería marco x4 /*frame screws x 4*

Anclajes x4 /*fixation x4*

Separador /*separator*

Pasacables (2ud) /*Grommets (2ud)*

Toma de tierra /*Earth wire*

Tapa metálica /*Metal cover*

Tornillos de regulación /*Regulation Screws*

Espacio para 2 conectores CR /*Place for 2 CR connectors*



## Características técnicas/*technical features*

### INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in pavement*

### NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE /*CE marking*

IP40

IK08

### MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate*

### MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
CF71-CFS1	70-90	167	112
CF72-CFS2	70-90	167	152
CFS39ST-CFT37ST	70-90	236	158
CFS49ST-CFS47ST	70-90	295	158
CFS6-CF76	70-90	300	207

\*Regulación de altura máxima: 35mm.

\*\*Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

\*\*\*Espacio disponible para el acabado de la tapa :

CF71-CFS1	5mm x 153mm x66mm
CF72-CFS2	5mm x 153mm x106mm
CFS39ST-CFT37ST	6mm x 224mm x110mm
CFS49ST-CFS47ST	6mm x 282mm x110mm
CFS6-CF76	5mm x 282mm x156mm

